

TS 62

Монтажная пена профессиональная универсальная

СВОЙСТВА

- ▶ точная дозировка
- ▶ стабильность вспененного материала
- ▶ высокая адгезия к основаниям
- ▶ быстрое отверждение
- ▶ высокая тепло- и звукоизоляция
- ▶ устойчива к старению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и дверей.

Для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений кровельных конструкций и изоляционных материалов, проходов труб.

Также монтажная пена Ceresit TS 62 применяется для монтажа строительных деталей.

Профессиональная пена быстро наносится, удобна и проста в применении, имеет хорошую заполняющую способность и низкое вторичное расширение.

ПРИМЕЧАНИЯ

Баллон находится под давлением. Предохранять от воздействия солнечных лучей и не допускать нагрева свыше +50 °С. Держать вдали от источников огня и в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	4,4-диизоцианат дифенилметана, газы-вытеснители
Запах:	слабый специфический запах во время отверждения, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Выход пены:	до 25–45 л
Плотность:	макс. 25 кг/м ³
Время схватывания:	7–16 мин
Коэффициент теплопроводности:	0,030 Вт/(м·К)
Прочность на сжатие:	0,03 Н/мм ²
Прочность на растяжение:	0,03 Н/мм ²
Оптимальная температура для проведения работ:	около +20 °С
Время полного затвердевания:	максимум 24 часа влаж. ок. 93% – 1 час влаж. ок. 15% – 18 часов
Температура основания при применении пены:	от +5 °С до +25 °С



Температура эксплуатации: от -55 °С до +90 °С

Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающий, класс В3 (DIN 4102)

Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления

Хранение: хранить в вертикальном положении при температуре не выше +50 °С. Складевать при температуре от +5 °С до +25 °С (для зимней пены возможна транспортировка при температуре не ниже -20 °С)

Упаковка: 750 мл

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует монтажной пены Ceresit TS 62 указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

